

1.1 Glaswolle

ISOVER ZKF 1-035		Zwischensparren-Klemmfilz					
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren und von Holzrahmen- und Holztafelbauweise. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > ca. 20 kg/m ³					
		Lieferformen:					
Rollengrösse	Stärke	m2 / Rolle	Rollen / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis	
12000 x 1200 mm (METAC)	60 mm	14.40	12	345.60	m2	CHF	6.32
6000 x 1200 mm (METAC)	80 mm	7.20	24	172.80	m2	CHF	7.81
5600 x 1200 mm	100 mm	6.72	18	120.96	m2	CHF	11.90
4800 x 1200 mm	120 mm	5.76	18	103.68	m2	CHF	14.28
4400 x 1200 mm	140 mm	5.28	18	95.04	m2	CHF	16.66
3900 x 1200 mm	160 mm	4.68	18	84.24	m2	CHF	19.04
3500 x 1200 mm	180 mm	4.20	18	75.60	m2	CHF	21.42
3100 x 1200 mm	200 mm	3.72	18	66.96	m2	CHF	23.80
2800 x 1200 mm	220 mm	3.36	18	60.48	m2	CHF	26.18
2600 x 1200 mm	240 mm	3.12	18	56.16	m2	CHF	28.56
2500 x 1200 mm	260 mm	3.00	18	54.00	m2	CHF	30.94

ISOVER ZKF 1-032		Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert					
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 > für optimalen winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz. > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren, von Holzrahmen- und Holztafelbauweise sowie für schlanke Dachkonstruktionen. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > einzigartiger Klemmfilz mit hochwertiger, fadenverstärkter Komfortvlies-Kaschierung > ca. 31 kg/m ³					
		Lieferformen:					
Rollengrösse	Stärke	m2 / Rolle	Rollen / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis	
6300 x 1200 mm (METAC)	30 mm	7.56	36	272.16	m2	CHF	4.39
5000 x 1200 mm (METAC)	40 mm	6.00	36	216.00	m2	CHF	5.33
8500 x 1200 mm (METAC)	50 mm	10.20	18	183.60	m2	CHF	7.31
8000 x 1200 mm (METAC)	60 mm	9.60	18	172.80	m2	CHF	9.03
6000 x 1200 mm (METAC)	80 mm	7.20	18	129.60	m2	CHF	11.68
4700 x 1250 mm	100 mm	5.875	18	105.75	m2	CHF	17.28
3900 x 1250 mm	120 mm	4.875	18	87.75	m2	CHF	20.73
3400 x 1250 mm	140 mm	4.250	18	76.50	m2	CHF	24.19
3000 x 1250 mm	160 mm	3,750	18	67.50	m2	CHF	27.64
2700 x 1250 mm	180 mm	3,375	18	60.75	m2	CHF	31.10
2500 x 1250 mm	200 mm	3,125	18	56.25	m2	CHF	34.55
2400 x 1250 mm	220 mm	3.000	18	54.00	m2	CHF	38.03
2400 x 1250 mm	240 mm	3.000	12	36.00	m2	CHF	41.46

1. Dämmstoffe

ISOVER ZKF 1-035		Zwischensparren-Klemmfilz / Zuschnitt nach Mass					
	> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,034 > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren und von Holzrahmen- und Holztafelbauweise. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > ca. 20 kg/m³						
	Lieferformen:						
	Rollengrösse	Stärke	Einheit	Breite	Preis	Breite	Preis
	12000 mm (METAC)	60 mm	m2	575 mm	7.58 €	480 - 580 mm	CHF 7.95
	6000 mm (METAC)	80 mm	m2	575 mm	10.12 €	480 - 580 mm	CHF 10.61
	5600 mm	100 mm	m2	575 mm	15.42 €	480 - 580 mm	CHF 16.16
	4800 mm	120 mm	m2	575 mm	18.51 €	480 - 580 mm	CHF 19.39
4400 mm	140 mm	m2	575 mm	21.59 €	480 - 580 mm	CHF 22.62	
3900 mm	160 mm	m2	575 mm	24.68 €	480 - 580 mm	CHF 25.85	
3500 mm	180 mm	m2	575 mm	27.76 €	480 - 580 mm	CHF 29.08	
3100 mm	200 mm	m2	575 mm	30.84 €	480 - 580 mm	CHF 32.31	
2800 mm	220 mm	m2	575 mm	33.93 €	480 - 580 mm	CHF 35.54	
2600 mm	240 mm	m2	575 mm	37.01 €	480 - 580 mm	CHF 38.78	
2500 mm	260 mm	m2	575 mm	40.10 €	480 - 580 mm	CHF 42.01	

ISOVER ZKF 1-032		Zwischensparren-Klemmfilz, vlieskaschiert / Zuschnitt nach Mass					
	> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m*k > Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,031 > für optimalen winterlichen und sommerlichen Wärmeschutz. > Anwendungsgebiet DZ, WH - für die Dämmung zwischen den Sparren, von Holzrahmen- und Holztafelbauweise sowie für schlanke Dachkonstruktionen. > Glaswolle-Filz in komprimierter Verpackung > Euro-/Baustoffklasse A1, nicht brennbar, ideal für F30 / F90 Dachkonstruktionen > Exzellenter Schallschutz bis zu 54dB > einzigartiger Klemmfilz mit hochwertiger, fadenverstärkter Komfortvlies-Kaschierung > ca. 31 kg/m³						
	Lieferformen:						
	Rollengrösse	Stärke	Einheit	Breite	Preis	Breite	Preis
	6300 mm (METAC)	30 mm	m2	575 mm	5.21 €	480 - 610 mm	CHF 5.07
	5000 mm (METAC)	40 mm	m2	575 mm	6.32 €	480 - 610 mm	CHF 6.15
	8000 mm (METAC)	50 mm	m2	575 mm	8.67 €	480 - 610 mm	CHF 8.43
	8000 mm (METAC)	60 mm	m2	575 mm	10.70 €	480 - 610 mm	CHF 10.41
6000 mm (METAC)	80 mm	m2	575 mm	13.84 €	480 - 610 mm	CHF 13.47	
4700 mm	100 mm	m2	575 mm	20.48 €	480 - 610 mm	CHF 19.92	
3900 mm	120 mm	m2	575 mm	24.58 €	480 - 610 mm	CHF 23.91	
3400 mm	140 mm	m2	575 mm	28.67 €	480 - 610 mm	CHF 27.89	
3000 mm	160 mm	m2	575 mm	32.77 €	480 - 610 mm	CHF 31.88	
2700 mm	180 mm	m2	575 mm	36.86 €	480 - 610 mm	CHF 35.86	
2500 mm	200 mm	m2	575 mm	40.96 €	480 - 610 mm	CHF 39.85	
2400 mm	220 mm	m2	575 mm	45.09 €	480 - 610 mm	CHF 43.86	
2400 mm	240 mm	m2	575 mm	49.15 €	480 - 610 mm	CHF 47.81	

1. Dämmstoffe

ISOVER KONTUR FSP 1-035		Fassaden-Dämmplatte vlieskaschiert				
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,035 W/m*k	
		> Nennwert Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,034	
		> Anwendungsgebiet WAB, Euro-/Baustoffklasse A1 > 1-Dübelmontage nach Freigabe durch ISOVER-Dialog möglich > bester Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend > ca. 26 kg/m³				
Lieferformen:		Lieferzeit auf Anfrage				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	60 mm	6.00	16	96.00	m2	CHF 9.81
1250 x 600 mm	80 mm	4.50	16	72.00	m2	CHF 13.07
1250 x 600 mm	100 mm	3.75	16	60.00	m2	CHF 16.36
1250 x 600 mm	120 mm	3.00	16	48.00	m2	CHF 19.64
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 22.90
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 26.16
1250 x 600 mm	180 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 29.48
1250 x 600 mm	200 mm	2.25	16	36.00	m2	CHF 32.71
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	16	24.00	m2	CHF 35.97
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	16	24.00	m2	CHF 39.26

ISOVER KONTUR FSP 1-032		Fassaden-Dämmplatte vlieskaschiert				
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,032 W/m*k	
		> Nennwert Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,031	
		> für schlanke Fassadenkonstruktionen > Anwendungsgebiet WAB, Euro-/Baustoffklasse A1 > 1-Dübelmontage nach Freigabe durch ISOVER-Dialog möglich > bester Witterungsschutz, da vlieskaschiert und wasserabweisend > ca. 30 kg/m³				
		Durch die Flexibilität schluckt Kontur FSP1-032 Unebenheiten des Untergrundes und vermeidet damit eine Hinterströmung der Dämmschicht.				
Lieferformen:		Lieferzeit auf Anfrage				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	40 mm	9,00	20	180.00	m2	CHF 8.49
1250 x 600 mm	50 mm	7,50	20	150.00	m2	CHF 10.63
1250 x 600 mm	60 mm	6,00	20	120.00	m2	CHF 12.78
1250 x 600 mm	80 mm	4,50	20	90.00	m2	CHF 17.01
1250 x 600 mm	100 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 21.27
1250 x 600 mm	120 mm	3,00	20	60.00	m2	CHF 25.53
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	20	45.00	m2	CHF 29.76
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	20	45.00	m2	CHF 34.04
1250 x 625 mm *	180 mm	2.34	16	37.44	m2	CHF 38.27
1250 x 625 mm *	200 mm	2.34	16	37.44	m2	CHF 42.53

* auf Anfrage erhältlich

1. Dämmstoffe

ISOVER AKUSTIK TP 1-040		Trennwandplatte					
		Unkaschierte Dämmplatte aus Minerawolle. Ideal für Trennwände mit Schall- und Brandschutzanforderungen. Die Platte ist wärmedämmend, schalldämmend und diffusionsoffen.					
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,040 W/m*k			
		> Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,039			
		> Euroklasse		A1 nicht brennbar			
		> Rohdichte:		ca. 14 kg/m³			
Lieferformen:							
Plattengröße:	Stärke	Bund / Pal.	m2 / Palette	m2 / Bund	Stk/Bund	Einheit	Preis
1250 x 625 mm	40 mm	24	262.500	10.938	14	m2	CHF 3.69
1250 x 625 mm	50 mm	24	225.000	9.375	12	m2	CHF 4.63
1250 x 625 mm	60 mm	24	187.500	7.813	10	m2	CHF 5.56
1250 x 625 mm	80 mm	24	131.250	5.469	7	m2	CHF 7.44
1250 x 625 mm	100 mm	24	112.500	4.688	6	m2	CHF 9.28
1250 x 625 mm*	120 mm	24	93.750	3.906	5	m2	CHF 11.13



TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TEP		Hochverdichtete Glaswollplatte zur Verlegung unter Unterlagsboden					
		Anwendungsgebiete nach 4108-10 Innendämmung der Decke oder Bodenplatte (oberseitig) unter Estrich mit Schallschutzanforderungen - Trittschalldämmung, erhöhte Zusammendrückbarkeit.					
		Deklarierte Wärmeleitfähigkeit:		0,032 W/m*k			
		Brandkennziffer BKZ:		6q.3 (Zulassungs-Nr. 9614)			
		SIA-Norm:		SIA 279			
		Zusammendrückbarkeit ©:		3* mm			
		Rohdichte:		ca. 75 kg/m³			
		Dynamische Steifigkeit (s'):		≤ 20 MN/m³		≤ 10 MN/m³	
		SIA Norm 279					
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis	
1250 x 600 mm	20/17 mm	15.00	12	180.00	m2	CHF	10.08