


1. Dämmstoffe

1.10 XPS

JACKODUR XPS 300 GE EVO		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol					
 		Extrusionsverdichtete, gefinierte Oberfläche als Putzträger. <u>Hauptanwendungsgebiete:</u> Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 20-320mm 0.032 W/mK Druckfestigkeit bei 10% Stauchung: 300 kPa Brandverhalten: Euroklasse E Oberflächenbeschaffenheit: Rautenstruktur SIA Norm 279					
Lieferformen:							
Plattengrösse		Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm		10 mm	30.00	12	360.00	m2	CHF 6.70
1250 x 600 mm		20 mm	15.00	12	180.00	m2	CHF 6.50
1250 x 600 mm		30 mm	10.50	12	126.00	m2	CHF 9.15
1250 x 600 mm		40 mm	7.50	14	105.00	m2	CHF 12.20
1250 x 600 mm		50 mm	6.00	14	84.00	m2	CHF 15.25
1250 x 600 mm		60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 18.30
1250 x 600 mm		80 mm	3.75	14	52.50	m2	CHF 24.40
1250 x 600 mm		100 mm	3.00	14	42.00	m2	CHF 30.50
1250 x 600 mm		120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 36.60
1250 x 600 mm		140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 42.70
1250 x 600 mm		160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 48.80
1250 x 600 mm		180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 58.50
1250 x 600 mm		200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 65.00
1250 x 600 mm		220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 75.90
1250 x 600 mm		240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 82.80
1250 x 600 mm		260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 89.70
1250 x 600 mm		280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 96.60
1250 x 600 mm		300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 103.50
1250 x 600 mm		320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 110.40

1. Dämmstoffe

JACKODUR XPS 300 SF EVO		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz				
		Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung				
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte, > Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach) > Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:		20-320mm	0,032 W/(m*k)	
		SIA Norm 279				
		Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:		300 kPa		
		Brandverhalten:		Euroklasse E		
		Oberflächenbeschaffenheit:		glatt		
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	30 mm	10.50	12	126.00	m2	CHF 9.15
1250 x 600 mm	40 mm	7.50	12	90.00	m2	CHF 12.20
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 15.25
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 18.30
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 24.40
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 30.50
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 36.60
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 42.70
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 48.80
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 58.50
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 65.00
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 75.90
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 82.80
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 89.70
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 96.60
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 103.50
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 110.40

Abladesystem BigBag



1. Dämmstoffe


JACKODUR KF 500 SF		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz				
		Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung				
		<u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte, > Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach) > Kermämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau				
		Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:		40-60 mm	0,034 W/(m*k)	
				80-320 mm	0,035 W/(m*k)	
		SIA Norm 279				
		Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:		500 kPa		
		Brandverhalten:		Euroklasse E		
		Oberflächenbeschaffenheit:		glatt		
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	40 mm	7.50	12	90.00	m2	CHF 13.75
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 17.20
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 20.65
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 27.50
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 34.40
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 41.30
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 51.10
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 58.40
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 72.00
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 80.00
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 88.00
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 96.00
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 104.00
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 112.00
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 120.00
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 128.00

1. Dämmstoffe

JACKODUR KF 700 SF		Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit allseitigem Stufenfalz				
	Extrusionsverdichtete, glatte Oberfläche mit Stufenfalz Kantenausbildung					
	<u>Hauptanwendungsgebiete:</u>					
	> Perimeterdämmung Kelleraußenwand, unter Bodenplatte,					
	> Umkehrdachdämmung (begrünt, bekiest, als Plusdach)					
	> Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau					
	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	50-60 mm	0,034 W/(m*k)			
		80-320 mm	0,035 W/(m*k)			
SIA Norm 279						
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:		700 kPa				
Brandverhalten:		Euroklasse E				
Oberflächenbeschaffenheit:		glatt				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 29.00
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 34.80
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 46.40
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 58.00
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 72.00
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 84.00
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 96.00
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 108.00
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 120.00
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 132.00
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 144.00
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 156.00
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 168.00
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 180.00
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 192.00

JACKODUR Dachvlies WA		Dachvlies zur Kombination mit JACKODUR Wärmedämmung				
	Länge m	Breite m	Verpackung		Einheit	Preis
	100	3	Rolle		m2	CHF 3.10
	wasserableitendes, diffusionsoffenes Vlies speziell für Umkehrdächer					
	> der ΔU-Wert entfällt lt. Bauaufsichtlichen Zulassung beim bekiesnten Umkehrdach (nur bei Kombination Jackodur Wärmedämmung und Jackodur Dachvlies WA) > Brandverhalten: Euroklasse E > Gewicht: ca. 100 g/m2					

1. Dämmstoffe

JACKODUR PLUS 300 SF		Hochleistungsdämmstoff - beste Dämmeigenschaften (0,027)				
		Extrusionsverdichtete Oberfläche. Jackodur Plus 300 Standard SF: > 15 mm-Stufenfalz Kantenausbildung "SF" > glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche <u>Hauptanwendungsgebiete:</u> > Kelleraußenwanddämmung > Dämmung unter Bodenplatte gegen Erdreich > Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen > Dämmung der oberen Geschossdecke, Umkehrdach, Kerndämmung Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:50-320 mm 0,027 W/(m*k) Druckfestigkeit bei 10% Stauchung:300 kPa Brandverhalten:Euroklasse E SIA Norm 279 hochdruckfest, formstabil, feuchtigkeitsunempfindlich, witterungsbeständig, langlebig, nachhaltig				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1250 x 600 mm	50 mm	6.00	12	72.00	m2	CHF 21.75
1250 x 600 mm	60 mm	5.25	12	63.00	m2	CHF 26.10
1250 x 600 mm	80 mm	3.75	12	45.00	m2	CHF 34.80
1250 x 600 mm	100 mm	3.00	12	36.00	m2	CHF 43.50
1250 x 600 mm	120 mm	2.25	14	31.50	m2	CHF 52.20
1250 x 600 mm	140 mm	2.25	12	27.00	m2	CHF 61.60
1250 x 600 mm	160 mm	2.25	10	22.50	m2	CHF 70.40
1250 x 600 mm	180 mm	1.50	14	21.00	m2	CHF 83.90
1250 x 600 mm	200 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 93.20
1250 x 600 mm	220 mm	1.50	12	18.00	m2	CHF 107.80
1250 x 600 mm	240 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 117.60
1250 x 600 mm	260 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 127.40
1250 x 600 mm	280 mm	1.50	10	15.00	m2	CHF 137.20
1250 x 600 mm	300 mm	0.75	18 Platten	13.50	m2	CHF 147.00
1250 x 600 mm	320 mm	0.75	16 Platten	12.00	m2	CHF 156.80