

1. Dämmstoffe


1.2 Steinwolle

ROCKWOOL KLEMMROCK 035		Zwischensparren-Dämmung				
	Nichtbrennbare Steinwolle als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren - diffusionsoffen, wärme-und schalldämmend, recycelbar					
	Anwendungsgebiet:			DZ Dämmung zwischen den Sparren		
	Brandverhalten:			Euroklasse A1, nicht brennbar		
	Schmelzpunkt:			> 1000 Grad C		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,035 W/m²K		
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,034		
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:			μ = 1		
ca. 40 kg/m³			SIA Norm 279			
Lieferformen:						
Rollengrösse	Stärke	m2 / Bund	Rollen / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
4000 x 1000 mm (Varirock)	60 mm	8.00	25	200.00	m2	CHF 10.68
6000 x 1000 mm (Varirock)	80 mm	6.00	25	150.00	m2	CHF 14.22
5000 x 1000 mm (Varirock)	100 mm	5.00	25	125.00	m2	CHF 17.78
4000 x 1000 mm	120 mm	4.00	25	100.00	m2	CHF 21.34
3500 x 1000 mm	140 mm	3.50	25	87.50	m2	CHF 24.90
3000 x 1000 mm	160 mm	3.00	25	75.00	m2	CHF 28.46
2500 x 1000 mm	180 mm	2.50	25	62.50	m2	CHF 32.02
2500 x 1000 mm	200 mm	2.50	25	62.50	m2	CHF 35.55
2000 x 1000 mm	220 mm	2.00	25	50.00	m2	CHF 39.11
2000 x 1000 mm	240 mm	2.00	25	50.00	m2	CHF 42.70

ROCKWOOL MASTERROCK 035		Steinwoll-Dachdämmplatte						
	Verdichtete, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in hohem Maße oberhalb der Sparren. Durchgehende und wärmebrückenfreie Verlegung möglich. Durchgehend wasserabweisend, diffusionsoffen							
	Anwendungsgebiet:			Außendämmung von Dächern				
	Brandverhalten:			Euroklasse A1, nicht brennbar				
	Schmelzpunkt:			> 1000 Grad C				
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,035 W/m*K				
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,034				
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:			μ = 1,4					
ca. 95 kg/m³								
Lieferformen:								
Plattengröße:		Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Gebinde	Einheit	Preis	
1000 x 600 mm		60 mm	2.4	20	48.00	m2	CHF	22.32
1000 x 600 mm		80 mm	1.8	20	36.00	m2	CHF	29.78
1000 x 600 mm		100 mm	1.2	24	28.80	m2	CHF	37.24
1000 x 600 mm		120 mm	1.2	20	24.00	m2	CHF	44.70
1000 x 600 mm		140 mm	1.2	16	19.20	m2	CHF	49.65
1000 x 600 mm		160 mm	1.2	12	14.40	m2	CHF	59.58
1000 x 600 mm		180 mm	1.2	12	14.40	m2	CHF	66.99
1000 x 600 mm		200 mm	1.2	12	14.40	m2	CHF	74.48

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL TERMAROCK 40		Feuerschutzplatte, thermisch hoch belastbar				
		Nichtbrennbare Steinwoll-Dämmplatte für Brandschutzkonstruktionen (DIN 4102-4) im Innenausbau / Trockenbau z.B. Trennwände aus Gipsplatten, abgehängte Decken. hoch wärme-und schalldämmend, standfest zwischen der Ständerkonstruktion. Anwendungsgebiet: Dämmung von Trennwänden, abgehängte Decke Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Rohdichte: 40 kg / m³ Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,034 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 SIA Norm 279 ca. 40 kg/m³				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	30 mm	12.50	20	250.00	m2	CHF 5.68
1000 x 625 mm	40 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 7.59
1000 x 625 mm	50 mm	7.50	20	150.00	m2	CHF 9.47
1000 x 625 mm	60 mm	5.63	24	135.12	m2	CHF 11.36
1000 x 625 mm	80 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 15.15
1000 x 625 mm	100 mm	3.13	28	87.50	m2	CHF 18.95

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP 5		Trittschalldämmplatte (Floorrock SE)				
	Druckfeste Steinwoll-Dämmplatte für die Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht.					
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034			
	Anwendungsgebiet:		Estrichdämmung mit Schallschutzanforderung			
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
	zulässige Flächenlast:		5 kN / m²			
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k			
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1				
Dynamische Steifigkeit (s'):		15mm-30MN/m³ 20mm-18MN/m³ 25mm-13MN/m³				
		30mm-11MN/m³ 35mm-10MN/m³ 40mm-10MN/m³				
ca. 100 kg/m³		45mm-9MN/m³ 50mm-8MN/m³				
SIA Norm 279						
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	15 - 5 mm	11.25	16	180.00	m2	CHF 5.12
1000 x 625 mm	20 - 5 mm	10.00	24	240.00	m2	CHF 6.85
1000 x 625 mm	25 - 5 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 8.57
1000 x 625 mm	30 - 5 mm	6.25	24	150.00	m2	CHF 10.27
1000 x 625 mm	40 - 5 mm	5.00	24	120.00	m2	CHF 13.70
1000 x 625 mm	50 - 5 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 17.12

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP 2		Trittschalldämmplatte (Floorrock HP)				
		Steinwoll-Dämmplatte für die Trittschall- und Wärmedämmung unter Estrich aus Estrichmörteln bzw. -massen mit Schallschutzanforderungen.				
		Geeignet für die Verarbeitung unter Gussasphaltestrichen sowie für die Verlegung unter Trockenestrichen aus großformatigen Holzspanplatten (D ≥ 22 mm)				
		Anwendungsgebiet:		Estrichdämmung mit Schallschutzanforderung		
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		zulässige Flächenlast (Estrich nach DIN 18560-2:		10 kN / m²		
zul. Flächenlast (unter Trockenestrichen aus Holzspanplatten		1,5 kN / m²				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m²K				
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1				
Dynamische Steifigkeit (s'):		12mm-75MN/m³ 20mm-48MN/m³ 25mm/29MN/m³ 30mm-27MN/m³ 40mm-21MN/m³				
Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034				
ca. 150 kg/m³		SIA Norm 279				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	12 - 2 mm	10.00	24	240.00	m2	CHF 9.04
1000 x 625 mm	20 - 2 mm	6.25	24	150.00	m2	CHF 15.07
1000 x 625 mm	30 - 2 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 22.62
1000 x 625 mm	40 - 2 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 30.15

ROCKWOOL Floorrock Therm		Ausgleichsdämmplatte (Floorrock AP)				
		Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte für den zusätzlichen Wärmeschutz und den Höhenausgleich von Wohnungstrenndecken unter schwimmenden Estrichen in Verbindung mit den Floorrock-Trittschallprodukten mit Nutzlasten bis 10 kPa.				
		Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,039		
		Anwendungsgebiet:		Ausgleichsdämmung		
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,040 W/m*k		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1		
Nutzlasten bis (nach DIN 18560-2):		10 kPa		ca. 140 kg/m³		
SIA Norm 279						
Lieferformen:		* Lieferzeit auf Anfrage				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	20 mm	6.3	24	150.00	m2	CHF 8.61
1000 x 625 mm	30 mm	5.0	20	100.00	m2	CHF 12.92
1000 x 625 mm	40 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 17.23
1000 x 625 mm	50 mm	2.5	24	60.00	m2	CHF 21.53
1000 x 625 mm	60 mm	2.5	20	50.00	m2	CHF 25.84
1000 x 625 mm	80 mm	1.875	20	37.50	m2	CHF 34.48
1000 x 625 mm	100 mm	1.25	24	30.00	m2	CHF 43.07
1000 x 625 mm	120 mm	1.25	20	25.00	m2	CHF 51.68

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL Floorrock Acoustic CP 3		Trittschalldämmplatte (Floorrock TE)					
	Druckfeste Steinwoll-Dämmplatte für die Wärme- und Trittschalldämmung von Decken unter Estrichen aus Estrichmörteln/-massen auf Dämmschicht. Trockenestrichen aus großformatigen Holzspanplatten (D ≥ 22 mm) Anwendungsgebiet: Estrichdämmung mit Schallschutzanforderung Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C zulässige Flächenlast (Estrich nach DIN 18560-2: 5 kN / m² zul. Flächenlast (unter Trockenestrichen aus Holzspanplatten 1,5 kN / m² Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m²k Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 Dynamische Steifigkeit (s'): 13mm-55MN/m³ 20mm-30MN/m³ 30mm-19MN/m³ 40mm-16MN/m³ 50mm-12MN/m³ Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,034 ca. 130 kg/m³						
	Lieferformen:						
	Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
	1000 x 625 mm	13 - 3 mm	11.25	20	225.00	m2	CHF 9.13
	1000 x 625 mm	20 - 3 mm	7.50	20	150.00	m2	CHF 13.54
	1000 x 625 mm	30 - 3 mm	5.00	20	100.00	m2	CHF 20.30
	1000 x 625 mm 	40 - 3 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF 27.07

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL WOODROCK 035	Dämmplatte
	Formstabile kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte für hinterlüftete Bekleidung im Holzbau. Wärme- Schall - und Brandschutz für hinterlüftete Außenwände im Holzbau.
	Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar
	Schmelzpunkt: > 1000 Grad C
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m*k
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$
	ca. 40 kg/m ³
	SIA Norm 279

Lieferformen:

Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	60 mm	6.00	20	120.00	m2	CHF 10.13
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	24	86.40	m2	CHF 13.49
1000 x 600 mm	100 mm	3.60	20	72.00	m2	CHF 16.86
1000 x 600 mm	120 mm	3.00	20	60.00	m2	CHF 20.25
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 23.62
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 26.99
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 30.35
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 33.72
1000 x 600 mm	220 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 37.08
1000 x 600 mm	240 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 40.45

ROCKWOOL WOODROCK 035	Dämmplatte
	Formstabile kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte für hinterlüftete Bekleidung im Holzbau. Wärme- Schall - und Brandschutz für hinterlüftete Außenwände im Holzbau.
	Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar
	Schmelzpunkt: > 1000 Grad C
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m*k
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$
	ca. 40 kg/m ³
	SIA Norm 279

Lieferformen:

Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 575 mm	60 mm	4.600	20	92.00	m2	CHF 10.13
1000 x 575 mm	80 mm	3.450	24	82.80	m2	CHF 13.49
1000 x 575 mm	100 mm	3.450	20	69.00	m2	CHF 16.86
1000 x 575 mm	120 mm	2.875	20	57.50	m2	CHF 20.25
1000 x 575 mm	140 mm	2.300	20	46.00	m2	CHF 23.62
1000 x 575 mm	160 mm	1.725	24	41.40	m2	CHF 26.99
1000 x 575 mm	180 mm	1.725	20	34.50	m2	CHF 30.35
1000 x 575 mm	200 mm	1.725	20	34.50	m2	CHF 33.72
1000 x 575 mm	220 mm	1.15	24	27.60	m2	CHF 37.08
1000 x 575 mm	240 mm	1.15	24	27.60	m2	CHF 40.45

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL SONOROCK		Trennwandplatte				
		Formstabile Steinwoll-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung von Trennwänden, in Brandschutzkonstruktionen z. B. Gipskarton-Montagewänden mit Feuerwiderstandsklasse F30-A und F90-A sowie Deckenauflagen und Holzfußböden. Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,039 Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Längenbezogener Strömungswiderstand: > 6 kPa * s/m² Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²*k Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 ca. 30 kg/m³ SIA Norm 279				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	30 mm	12.00	20	240.00	m2	CHF 4.10
1000 x 600 mm	40 mm	7.20	24	172.80	m2	CHF 5.40
1000 x 600 mm	50 mm	7.20	20	144.00	m2	CHF 6.85
1000 x 600 mm	60 mm	5.40	20	108.00	m2	CHF 8.23
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	24	86.40	m2	CHF 10.95
1000 x 600 mm	100 mm	3.60	20	72.00	m2	CHF 13.66
1000 x 600 mm	120 mm	3.00	20	60.00	m2	CHF 16.35
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 19.07
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 21.87
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 24.56
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 27.33
1000 x 600 mm	220 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 30.07
1000 x 600 mm	240 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 32.79

Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	30 mm	12.50	20	250.00	m2	CHF 4.10
1000 x 625 mm	40 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 5.46
1000 x 625 mm	50 mm	7.50	20	150.00	m2	CHF 6.82
1000 x 625 mm	60 mm	5.625	32	180.00	m2	CHF 8.20
1000 x 625 mm	80 mm	3.75	36	135.00	m2	CHF 10.92
1000 x 625 mm	100 mm	3.75	28	105.00	m2	CHF 13.66
1000 x 625 mm	120 mm	2.50	36	90.00	m2	CHF 16.38
1000 x 625 mm	140 mm	2.50	32	80.00	m2	CHF 19.13



1. Dämmstoffe

ROCKWOOL FLEXIROCK 035		Dämmplatte				
	Steinwoll-Dämmplatte mit elastischen, flexiblen Einbaueigenschaften für die Dämmung von Schrägdächern, Außenwänden sowie Innenwänden im Holzbau.					
	F30-A und F90-A sowie Deckenauflagen und Holzfußböden.					
	Brandverhalten:			Euroklasse A1, nicht brennbar		
	Schmelzpunkt:			> 1000 Grad C		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:			0,035 W/m²·K		
Nennwert Wärmeleitfähigkeit:			λD 0,034			
SIA Norm 279			ca. 40 kg/m³			
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	28	100.80	m2	CHF 15.60
1000 x 600 mm	100 mm	3.00	28	84.00	m2	CHF 19.50
1000 x 600 mm	120 mm	2.40	28	67.20	m2	CHF 23.38
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	24	57.60	m2	CHF 27.29
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	28	50.40	m2	CHF 31.19
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 35.07
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 38.97
1000 x 600 mm	220 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 42.88
1000 x 600 mm	240 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 46.81

Lieferbar auch in Plattengröße 1000 x 575 mm / Lieferzeit auf Anfrage

ROCKWOOL FIXROCK 035		Fassadendämmplatte				
	Formstabile, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte zur Dämmung von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.					
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		0,035 W/m*k			
	Nennwert Wärmeleitfähigkeit:		λD 0,034			
	Anwendungsgebiet:		Wand-Außendämmung von Fassaden hinter Bekleidung			
	Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
	Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C			
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		μ = 1			
Grenzabmaße für die Dicken:		T3		ca. 54 kg/m³		
SIA Norm 279						
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	30 mm	9.60	24	230.40	m2	CHF 7.12
1000 x 600 mm	40 mm	7.20	24	172.80	m2	CHF 9.53
1000 x 600 mm	50 mm	7.20	20	144.00	m2	CHF 11.90
1000 x 600 mm	60 mm	6.00	20	120.00	m2	CHF 13.59
1000 x 600 mm	80 mm	3.60	24	86.40	m2	CHF 18.15
1000 x 600 mm	100 mm	3.60	20	72.00	m2	CHF 22.71
1000 x 600 mm	120 mm	3.00	20	60.00	m2	CHF 27.18
1000 x 600 mm	140 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 31.71
1000 x 600 mm	160 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 36.24
1000 x 600 mm	180 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 40.80
1000 x 600 mm	200 mm	1.80	20	36.00	m2	CHF 45.37
1000 x 600 mm	220 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 49.90
1000 x 600 mm	240 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 54.52

Lieferbar auch in Plattengröße 1000 x 625 mm, sowie vlieskaschiert (ca. 48 kg/m³) / Lieferzeit auf Anfrage

1. Dämmstoffe


ROCKWOOL FIXROCK 032		Fassadendämmplatte				
		Formstabile, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte zur Dämmung von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden. Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/m*k Anwendungsgebiet: Wand-Außendämmung von Fassaden hinter Bekleidung Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ Grenzabmaße für die Dicken: T3 SIA Norm 279 ca. 75 kg/m³				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 600 mm	60 mm	3.60	28	100.80	m2	CHF 16.50
1000 x 600 mm	80 mm	3.00	24	72.00	m2	CHF 21.98
1000 x 600 mm	100 mm	2.40	24	57.60	m2	CHF 27.47
1000 x 600 mm	120 mm	1.80	28	50.40	m2	CHF 32.95
1000 x 600 mm	140 mm	1.80	24	43.20	m2	CHF 38.46
1000 x 600 mm	160 mm	1.20	28	33.60	m2	CHF 43.99
1000 x 600 mm	180 mm	1.20	28	33.60	m2	CHF 49.45
1000 x 600 mm	200 mm	1.20	24	28.80	m2	CHF 55.31


Lieferbar auch in Plattengröße 1000 x 625 mm, sowie vlieskaschiert / Lieferzeit auf Anfrage

ROCKWOOL FIXROCK 033 LB		Fassadendämmplatte				
		Nichtbrennbare, formstabile Laibungsplatte aus Steinwolle. Geeignet für die Dämmung von Fenster- und Türleibungen bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,032 Brandverhalten: nicht brennbar Euroklasse A1 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D 0,033 ca. 90 kg/m³ 				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	30 mm	7.50	28	210.00	m2	CHF 9.45
1000 x 625 mm	40 mm	5.63	28	157.50	m2	CHF 12.61
1000 x 625 mm	50 mm	5.00	24	120.00	m2	CHF 15.74


1. Dämmstoffe

1.3 WDVS Putzträger Steinwolle

COVERROCK 034		Putzträgerplatte für mineralische Wärme-Verbundsysteme				
		Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte als Kernstück für mineralische Wärme-Verbundsysteme. Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz im Alt- und Neubaubereich durch die Anwendung in einem Wärmedämm-Verbundsystem an Aussenwänden. Einsetzbar bis Windsoglasten von max. 2,2 kN/m². SIA 279 > Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar > Schmelzpunkt: > 1000 Grad C > Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ > Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$ > Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene $\sigma_{mt} \geq 5 \text{ kPa}$ SIA Norm 279 > Druckspannung bei 10% Stauchung $\sigma_{10} \geq 5 \text{ kPa}$ ca. 90 kg/m³				
		Lieferformen:				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1200 x 400 mm	20 mm	5.76	10	57.60	m2	CHF 7.30
1200 x 400 mm	30 mm	3.84	10	38.40	m2	CHF 10.95
1200 x 400 mm	40 mm	2.88	10	28.80	m2	CHF 14.60
1200 x 400 mm	50 mm	1.92	12	23.04	m2	CHF 17.00
800 x 625 mm	60 mm	2.00	10	20.00	m2	CHF 20.39
800 x 625 mm	80 mm	1.5	10	15.00	m2	CHF 27.19
800 x 625 mm	100 mm	1.5	8	12.00	m2	CHF 33.99
800 x 625 mm	120 mm	1.5	6	9.00	m2	CHF 40.79
800 x 625 mm	140 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 47.59
800 x 625 mm	160 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 54.38
800 x 625 mm	180 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 61.18
800 x 625 mm	200 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 67.98
800 x 625 mm	220 mm	0.5	10	5.00	m2	CHF 74.78
800 x 625 mm	240 mm	0.5	10	5.00	m2	CHF 81.58
800 x 625 mm	260 mm	0.5	8	4.00	m2	CHF 88.37
800 x 625 mm	280 mm	0.5	8	4.00	m2	CHF 95.17
800 x 625 mm	300 mm	0.5	8	4.00	m2	CHF 101.97

COVERROCK X-2		Putzträgerplatte für mineralische Wärme-Verbundsysteme				
		Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte als Kernstück für mineralische Wärme-Verbundsysteme. Wärme-, Schall- und vorbeugender Brandschutz im Alt- und Neubaubereich durch die Anwendung in einem Wärmedämm-Verbundsystem an Aussenwänden. Einsetzbar bis Windsoglasten von max. 2,2 kN/m². Die beidseitige Beschichtung auf den Plattenoberflächen ermöglicht die maschinelle Verarbeitung des Klebemörtels auf dem Untergrund sowie den Putzauftrag ohne Pressspachtelung. > Beschichtung der Oberfläche: beidseitige Haftbrückenbeschichtung > Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar > Schmelzpunkt: > 1000 Grad C > Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ > Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$ > Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene $\sigma_{mt} \geq 10 \text{ kPa}$ SIA Norm 279 > Druckspannung bei 10% Stauchung $\sigma_{10} \geq 20 \text{ kPa}$ ca. 90 kg/m³				
		Lieferformen:				
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund. / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
800 x 625 mm	80 mm	1.5	10	15.00	m2	CHF 29.37
800 x 625 mm	100 mm	1.5	8	12.00	m2	CHF 36.71
800 x 625 mm	120 mm	1.5	6	9.00	m2	CHF 44.05
800 x 625 mm	140 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 51.39
800 x 625 mm	160 mm	1.0	8	8.00	m2	CHF 58.73
800 x 625 mm	180 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 66.08
800 x 625 mm	200 mm	1.0	6	6.00	m2	CHF 73.42

1. Dämmstoffe

ROCKWOOL Speedrock II		Putzträgerlamelle					
		Nichtbrennbare Steinwolle-Lamelle als Kernstück für Wärmedämm-Verbundsysteme mit beidseitiger mineralischer Beschichtung. Hohe Druck- und Abreissfestigkeit durch senkrecht, zur Bauteiloberfläche ausgerichtete Wollstruktur. Bei tragfähigem Untergrund einsetzbar bis zu einer rechnerischen Windsoglast $W_g < -1,6 \text{ kN/m}^2$ auch ohne Verdübelung. Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m*k Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/m*k Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ Rohdichte: ca. 100 kg/m³					
							
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Paket	Paket / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis	
1200 x 200 mm	40 mm	2.88	10	28.80	m2	CHF	12.19
1200 x 200 mm	50 mm	1.92	12	23.04	m2	CHF	15.24
1200 x 200 mm	60 mm	1.92	10	19.20	m2	CHF	18.29
1200 x 200 mm	80 mm	1.44	12	14.40	m2	CHF	24.39
1200 x 200 mm	100 mm	0.96	12	11.52	m2	CHF	30.49
1200 x 200 mm	120 mm	0.96	10	9.60	m2	CHF	36.58
1200 x 200 mm	140 mm	0.96	8	7.68	m2	CHF	42.68
1200 x 200 mm	160 mm	0.96	12	5.76	m2	CHF	48.78
1200 x 200 mm	180 mm	0.96	12	5.76	m2	CHF	54.87
1200 x 200 mm	200 mm	0.96	12	5.76	m2	CHF	60.97
1200 x 200 mm	220 mm	0.48	12	4.80	m2	CHF	67.07
1200 x 200 mm	240 mm	0.48	12	3.84	m2	CHF	73.16

ROCKWOOL SPLITROCK		Trennfugendämmplatte mit Stufenfalz für Ortbeton					
		Hoch verdichtete Steinwolle-Dämmplatte mit umlaufenden Stufenfalz zur Schalldämmung von zweischaligen Haus- oder Wohnungstrennwänden aus Ortbeton mit durchgehender Trennfuge. Insbesondere für die beim Betonieren auftretenden Belastungen geeignet. Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,039 W/m*k Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m*k Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ Rohdichte: ca. 100 kg/m³					
							
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Paket	Paket / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis	
1000 x 625 mm	20 mm	6.25	12	75.00	m2	CHF	30.32
1000 x 625 mm	30 mm	5.00	10	50.00	m2	CHF	45.47
1000 x 625 mm	40 mm	3.75	10	37.50	m2	CHF	60.63
1000 x 625 mm	50 mm	2.50	12	30.00	m2	CHF	75.79


ROCKWOOL SPLITROCK MW		Trennfugendämmplatte für Mauerwerk					
		Steinwolle-Dämmplatte für einen wirkungsvollen Schallschutz von zweischaligen Hauswänden aus Mauerwerk (MW) mit durchgehender Trennfuge. Nicht in Verbindung mit Ortbeton einsetzbar. Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/m*k Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/m*k Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$ Rohdichte: ca. 100 kg/m³					
							
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m2 / Paket	Paket / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis	
1000 x 625 mm	20 mm	6.25	12	75.00	m2	CHF	7.08
1000 x 625 mm	30 mm	5.00	10	50.00	m2	CHF	10.63
1000 x 625 mm	40 mm	3.75	10	37.50	m2	CHF	14.16


Plattengrösse	Stärke		Platten / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis	
2000 x 1000 mm	20 mm		60	120.00	m2	CHF	7.08
2000 x 1000 mm	30 mm		40	80.00	m2	CHF	10.63
2000 x 1000 mm	40 mm		30	60.00	m2	CHF	14.16

1. Dämmstoffe

1.4 Schallschluckplatten

ROCKWOOL RAF-SE		Schallschluckplatte				
		Formstabile Steinwolle-Dämmplatte einseitig mit schwarzem Vlies kaschiert als schallabsorbierende Auflage. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²·K Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,039 Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Rohdichte: 35 kg/m³ Vlies: 60g/m²				
Lieferformen:						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Bund / Pal.	m2 / Palette	Einheit	Preis
1000 x 625 mm	20 mm	12.50	16	200.00	m2	CHF 9.53
1000 x 625 mm	30 mm	7.50	24	180.00	m2	CHF 14.30
1000 x 625 mm	40 mm	6.25	24	150.00	m2	CHF 19.11
1000 x 625 mm	50 mm	5.00	24	120.00	m2	CHF 23.88


SCHALLSCHLUCKPLATTE						
		Akustikdeckenauflage; vollständig in schwarze Folie eingeschweißte, nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte. Zur Schallabsorption hinter gelochten oder geschlitzten Bekleidungen von Decken und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet.				
		POLYROCK Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Nennwert Wärmeleitfähigkeit: λD 0,039 Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/m²·K Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl: μ = 1 Längenbezogener Strömungswiderstand: r ≥ 10 kPa · s/m²				
		Andere Rohdichten und WLK (z. B. 035), sowie Brandklasse B1 verfügbar. Sonderformate auf Anfrage möglich.				

SCHALLSCHLUCKPLATTE		Steinwolle				
		Steinwolle-Dämmplatte in schwarzer Folie eingeschweisst. Die Mineralfaser ist amtlich güteüberwacht nach DIN 13162 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 / 040.				
		Hauptanwendungsgebiete: Wand- und Deckdämmung mit besonderen Anforderungen an Staubvermeidung.				
		Brandverhalten: ab 20 mm Euroklasse B1 ab 30 mm Euroklasse A2-s1, d0 möglich Abmessungen: 1000/1250 x 625 mm als Standardmass andere Abmessungen auf Anfrage.				

SCHALLSCHLUCKPLATTE		Glaswolle				
		Glaswolle-Dämmplatte in schwarzer Folie eingeschweisst. Die Mineralfaser ist amtlich güteüberwacht nach DIN 13162 Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 / 040.				
		Hauptanwendungsgebiete: Wand- und Deckdämmung mit besonderen Anforderungen an Staubvermeidung.				
		Dicken: von 20 bis 140 mm Abmessungen: 1250 x 625 mm als Standardmass andere Abmessungen auf Anfrage.				

1. Dämmstoffe

1.5 Gefälledach Steinwolle

ROCKWOOL STEINWOLLE		Gefälledachplatten		
		Druckfeste Steinwoll-Gefälledämmplatte für die Wärmedämmung im Flachdach Brandverhalten: Euroklasse A1, nicht brennbar Schmelzpunkt: > 1000 Grad C Wärmeleitfähigkeitsgruppe: WLG 040 ca. 150 kg/m³		
Lieferformen:		Lieferzeit ca. 2 Wochen		
Plattengröße	Stärke	Mengen	Einheit	Preis
variabel	variabel	gemäss Stückliste	m3	CHF 641.30

1.6 Dachdämmplatten

ROCKWOOL DUROCK 038		Flachdach-Dämmplatte				
		Druckbelastbare Dämmplatte mit integrierter Zweischichtcharakteristik. Die hoch verdichtete, Last verteilende Oberschicht bietet eine erhöhte Punktbelastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen.				
		Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar		
		Schmelzpunkt:		> 1000 Grad C		
		Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert / Nennwert):		λ_B 0,038 W/(m*k) λ_D 0,037 W/(m*k)		
		Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:		$\mu = 1$ SIA Norm 279		
		Druckspannung bei 10% Stauchung		$\sigma_{10} \geq 60$ kPa		
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene		$\sigma_{mt} \geq 7,5$ kPa				
Punktlast bei 5mm Stauchung		$F_p \geq 600$ N			ca. 145 kg/m³	
Lieferformen: Großgebäude auf Durock Streifen analog der Plattenstärke (kann z.B. in Randbereichen verwendet werden)						
Plattengröße	Stärke	m2 / Platte	Platten / Pal.	m2 / Pal.	Einheit	Preis
2000 x 1200 mm	60 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 20.39
2000 x 1200 mm	80 mm	2.40	15	36.00	m2	CHF 27.19
2000 x 1200 mm	100 mm	2.40	12	28.80	m2	CHF 33.99
2000 x 1200 mm	120 mm	2.40	10	24.00	m2	CHF 40.79
2000 x 1200 mm	140 mm	2.40	8	19.20	m2	CHF 47.59
2000 x 1200 mm	160 mm	2.40	7	16.80	m2	CHF 54.38
2000 x 1200 mm	180 mm	2.40	6	14.40	m2	CHF 61.18

Lieferbar auch in Plattengröße 1000x600 mm | Lieferzeit auf Anfrage

ROCKWOOL HARDROCK 040		Dachdämmplatte																				
		Hoch wärmedämmende Dachdämmplatte aus Steinwolle mit erhöhter Punktbelastbarkeit durch integrierte Zweischichtcharakteristik. Aufgrund Ihrer hoch verdichteten, lastverteilenden Oberlage bietet sie eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen. <table><tr><td>Brandverhalten:</td><td>Euroklasse A1, nicht brennbar</td></tr><tr><td>Schmelzpunkt:</td><td>> 1000 Grad C</td></tr><tr><td>Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:</td><td>0,039 W/m*k</td></tr><tr><td>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:</td><td>0,040 W/m*k</td></tr><tr><td>Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:</td><td>$\mu = 1$</td></tr><tr><td>Druckspannung bei 10% Stauchung</td><td>$\sigma_{10} \geq 70$ kPa</td></tr><tr><td>Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene</td><td>$\sigma_{mt} > 10$ kPa</td></tr><tr><td>Punktlast bei 5mm Stauchung</td><td>$F_p \geq 800$ N</td></tr></table> ca. 175 kg/m³					Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar	Schmelzpunkt:	> 1000 Grad C	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	0,039 W/m*k	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0,040 W/m*k	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:	$\mu = 1$	Druckspannung bei 10% Stauchung	$\sigma_{10} \geq 70$ kPa	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	$\sigma_{mt} > 10$ kPa	Punktlast bei 5mm Stauchung	$F_p \geq 800$ N
Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar																					
Schmelzpunkt:	> 1000 Grad C																					
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	0,039 W/m*k																					
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0,040 W/m*k																					
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:	$\mu = 1$																					
Druckspannung bei 10% Stauchung	$\sigma_{10} \geq 70$ kPa																					
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	$\sigma_{mt} > 10$ kPa																					
Punktlast bei 5mm Stauchung	$F_p \geq 800$ N																					
Lieferformen:																						
Plattengrösse	Stärke	m2 / Platte	Platten / Pal.	m2/Pal.	Einheit	Preis																
2000 x 1200 mm	60 mm	2.40	20	48.00	m2	CHF 26.78																
2000 x 1200 mm	80 mm	2.40	15	36.00	m2	CHF 35.71																
2000 x 1200 mm	100 mm	2.40	12	28.80	m2	CHF 44.64																
2000 x 1200 mm	120 mm	2.40	10	24.00	m2	CHF 53.57																
2000 x 1200 mm	140 mm	2.40	8	19.20	m2	CHF 62.50																
2000 x 1200 mm	160 mm	2.40	7	16.80	m2	CHF 71.42																

Lieferbar auch in Plattengröße 1000 x 600 mm | Lieferzeit auf Anfrage

1. Dämmstoffe

1.7 Akustikdecken

FACETT PURE		Dämmplatten für Tiefgaragendecken					
		Feuchtigkeitsstabile Dämmplatte mit naturweißem Vlies auf der Raumseite. Zur Wärmedämmung von Tiefgaragendecken ohne optische Anforderungen.					
		ROCKFON FACETT PURE		- naturweißes Vlies auf der Raumseite - schwarzes Vlies auf der Raumseite			
		> Brandverhalten:		Euroklasse A1, nicht brennbar			
		> Schmelzpunkt:		>1000 Grad C			
		> Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:		$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$			
		> Schallabsorptionsgrad a_w :		0,95 (50, 60 mm); 1,00 (ab 80 mm)			
		> ca. 58 kg/m³					
		> zur Klebemontage					
Lieferformen:							
Plattengrösse	Stärke	m²/Bund	Bund / Pal.	m2/Palette	Einheit	Preis	
1000 x 625 mm	50 mm	6.25	20	125.00	m2	CHF	26.88
1000 x 625 mm	60 mm	5.00	20	100.00	m2	CHF	32.23
1000 x 625 mm	80 mm	3.75	20	75.00	m2	CHF	42.95
1000 x 625 mm	100 mm	2.50	24	60.00	m2	CHF	53.73
1000 x 625 mm	120 mm	2.50	20	50.00	m2	CHF	64.38
1000 x 625 mm	140 mm	1.88	24	45.12	m2	CHF	75.15
1000 x 625 mm	160 mm	1.88	20	37.60	m2	CHF	85.95
1000 x 625 mm	180 mm	1.25	28	2.00	m2	CHF	96.68
1000 x 625 mm	200 mm	1.25	20	25.00	m2	CHF	107.40

Abfallrücknahme-Service Rockcycle® - BigBags

BigBags für die Rückgabe von ROCKWOOL-Verschnitten (sortenrein).
 Fassungsvermögen ist ca. 1 cbm (ca. 100 kg)

Ihre Vorteile:

- ◇ Rockcycle bringt für alle Beteiligten ökologische, ökonomische und logistische Vorteile mit sich:
- ◇ Entlastung der Umwelt durch Aufbereitung und Wiederverwertung zu neuem Steinwolle-Dämmstoff
- ◇ sparsamer Umgang mit Deponieraum
- ◇ überschaubare Entsorgungskosten
- ◇ einfache Entsorgung und saubere Baustellen
- ◇ geringer Verwaltungsaufwand

Preise und Handling auf Anfrage!



1. Dämmstoffe

ROCKWOOL 800		Heizungsrohrschale							
		Rohrschale für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen.							
		Spezifische Wärmekapazität:			0,84 kJ/(kgK)				
		Silikonfrei			frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen				
		Brandverhalten			nichtbrennbar, A2L-s1, d0				
		Schmelzpunkt			> 1000 °C				
Preis in €/lfm [Stück / VPE]									
Durchmesser in mm	Dämmdicken mm							CHF	80.00
	20	30	40	50	60	70			
15	11,36 [48]	17,26 [25]	22,06 [16]						
18	12,30 [42]	17,50 [25]	24,82 [14]						
22	12,92 [36]	18,64 [20]	25,94 [13]						
28	13,68 [30]	20,88 [20]	27,7 [12]		45,26 [6]				
35	15,94 [25]	22,06 [16]	29,76 [9]	39,82 [7]	46,60 [5]				
42	17,08 [20]	23,88 [12]	31,60 [9]	40,48 [6]					
48	18,64 [16]	25,20 [12]	33,68 [9]	41,80 [6]					
54	19,32 [16]	27,04 [10]	34,82 [8]	43,88 [5]	54,80 [4]				
60	21,16 [12]	29,36 [9]	36,56 [6]	46,60 [5]	55,94 [4]				
64	22,06 [12]	30,94 [9]	37,30 [6]	46,84 [4]	57,06 [4]	69,58 [3]			
70		31,60 [8]	39,12 [5]	47,92 [4]	59,12 [3]	70,90 [3]			
76		33,68 [7]	40,72 [5]	49,82 [4]	61,20 [3]	72,54 [3]	86,82 [3]		

Durchmesser in mm	Dämmdicken mm						CHF 100.00
	30	40	50	60	70	80	
89	35,00 [6]	43,88 [4]	53,88 [3]	64,76 [1]	72,50 [1]	90,02 [1]	115,00 [1]
102	38,64 [4]	47,74 [4]	57,72 [1]	69,12 [1]	81,42 [1]	94,62 [1]	118,90 [1]
108	39,56 [4]	48,20 [1]	59,12 [1]	70,90 [1]	83,68 [1]	97,52 [1]	121,20 [1]
114	40,72 [4]	50,76 [1]	61,38 [1]	72,54 [1]	85,74 [1]	98,44 [1]	123,72 [1]
133	45,04 [1]	55,72 [1]	66,38 [1]	78,46 [1]	91,64 [1]	105,28 [1]	131,42 [1]
140	50,94 [1]	62,52 [1]	69,32 [1]	81,42 [1]	95,24 [1]	109,80 [1]	136,40 [1]
159		68,90 [1]	73,88 [1]	86,82 [1]	100,44 [1]	115,50 [1]	142,30 [1]
169		78,68 [1]	95,70 [1]	112,52 [1]	131,86 [1]	150,48 [1]	179,14 [1]
219		97,52 [1]	114,10 [1]	132,74 [1]	153,08 [1]	172,98 [1]	217,14 [1]
273		146,18 [1]	168,66 [1]	175,50 [1]	217,56 [1]	249,68 [1]	303,10 [1]



Steinwollematte für die Haustechnik

Einseitig mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschierte Steinwollematte für die Wärme- und Schalldämmung von Klima- und Lüftungskanälen, Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen grösserer Dimensionen, sowie Behältern und Apparaten in betriebstechnischen Anlagen.

Brandverhalten:

Schmelzpunkt:

Euroklasse A1, nicht brennbar

> 1000 Grad C

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:

10°C	50°C	100°C
0.038	0.047	0.06
150°C	200°C	250°C
0.075	0.093	0.114

Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:

Obere Anwendungstemperatur:

Sd > 200 m

Steinwolleseite bis 250°C

Aluminiumseite bis 80°C

ca. 40 kg/m³

Lieferformen:

Plattengrösse	Stärke	m2 / Bund	Rollen/Bund	m2/Pal.	Bund/Pal.	Einheit	Preis
500 x 9350 mm	20 mm	9.35	2	196.35	21	m2	CHF 19.43
500 x 6100 mm	30 mm	6.10	2	128.10	21	m2	CHF 22.21
500 x 4650 mm	40 mm	4.65	2	97.65	21	m2	CHF 27.27
500 x 3550 mm	50 mm	3.55	2	74.55	21	m2	CHF 30.69
500 x 2900 mm	60 mm	2.90	2	60.90	21	m2	CHF 34.25
500 x 2400 mm	70 mm	2.40	2	50.40	21	m2	CHF 38.45
500 x 2150 mm	80 mm	2.15	2	45.15	21	m2	CHF 42.23
500 x 1900 mm	90 mm	1.90	2	39.90	21	m2	CHF 46.11
500 x 1500 mm	100 mm	1.50	2	31.50	21	m2	CHF 49.11

1. Dämmstoffe

1.9 Einblasdämmung

STEINWOLLE FÜLLFLOCKEN			
	Flockenförmiges Granulat aus Steinwolle, das mittels einer speziellen Maschinenteknik in die eines Hohl-schicht eines zweischaligen Mauerwerks geblasen wird		
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0,035 W/m²K gem. EN 12667:2004	
	Schmelzpunkt:	> 1000 °C	
	Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar / BKZ 6q.3 / RF1	
	Einblasrohddichte:	ca. 90 kg/m³ lose aufgeblasen	
Lieferform: Sack a 20 kg		Einheit	Preis
VPE / Palette: 21 Säcke		kg	CHF 1.64

ZELLULOSE EINBLASDÄMMUNG			
	Cellulosefaser Dämmstoff, lose, aus Tageszeitungspapier.		
	Wärmeleitfähigkeit:	0,040 W/m²K	
	gem. Norm SIA 279:	0,037 W/m²K	
	Brandschutz:	Euroklasse E, B-s2, d0 nach 13501-1:2010-01	
	Europ. Techn. Zulassung:	ETA - 08-0009 CE-Kennzeichnung	
	Allg. bauaufsichtl. Zulass.	Z-23.11-289 (DIBt), BKZ gemäss VKF 5.3	
	Rohddichte		
	je nach Anwendung:	30 - 65 kg/m³	
Lieferform: Sack a 15 kg		Einheit	Preis
VPE / Palette: 21 Säcke		kg	CHF 1.93

GUTEX THERMOFIBRE		Einblasdämmung aus Holzfaser					
	Thermofibre ist eine Einblas- Holzfaser von GUTEX als raumfüllende Wärmedämmung in geschlossenen Hohlräumen und als freiliegende Wärmedämmung auf horizontalen Flächen. Sie ist anpassungsfähig, da sie sehr elastisch ist. Ausserdem ist sie formflexibel und formvariabel.						
	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:				0,040 W/(m*k)		
	Brandverhalten (Euroklasse):				E		
	Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:				μ = 1/2		
	Einblas - Rohddichte:		p freiliegend:		25 - 30 kg/m³		
			p raumfüllend:		29 - 50 kg/m³		
Lieferformen:							
Sackgrösse (L*B*H)	Sack	Stk. / Pal.	m² / Pal.	kg / Palette	Einheit	Preis	
800 X 400 X 330 mm	15 kg	21	6.72	330 kg	kg	CHF 2.20	
Grossballen (je 15 kg unverpackt)		18		290 kg	kg	CHF 2.20	

Abgabe nur in vollen Paletten, a 315 kg